

# HAAB

## Kvaliteeditingimused


Naturaalne haab on suurepärase materjal sauna, kuna lehtpuidule omaselt ei sisalda see vaiku ega lähe tänu materjali madalale tihedusele ja kehvale soojusjuhtivusele kõrvetavalt kuumaks. Haab on oma värvuselt kaunilt hele, puhas ja kerge. Tänu haavapuidu heledale värvusele on seda lihtne ka õlitada või värvida - justkui lõuend sinu leiliruumis, millele anda eriline iseloom.

Version juuli 2024 //

Allpool toodud tingimuste alusel sorteeritakse Standwoodis materjal kvaliteediklassidesse.


Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest.


Sorteeritakse **nähtava külje järgi** (kui see on määratud) või parema külje järgi.





Defekt	Sort A	
	Nähtav külg	Tagumine külg
Pärloksad	kuni 3mm lubatud	lubatud
Surnud oksad	pole lubatud	lubatud
Katkised oksad	pole lubatud	lubatud
Oksaaugud	pole lubatud	lubatud kui ei ole läbiv
Oksapööris	lubatud	lubatud
Otsalõhed	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm
Läbivad lõhed	pole lubatud	pole lubatud
Pinnalõhed	pole lubatud	lubatud
Poomkant	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
Mehaanilised defektid	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
Välja hõoveldamata pind	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
Hõovliratta jäljed	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust

Defekt	Sort A	
	Nähtav külg	Tagumine külg
Mädanik/sine/koor	pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast
Sissekasvanud koor	pole lubatud	lubatud
Värvierinevus	lubatud, kuid peab terve laua ulatuses olema ühtlane	lubatud
Putukakäigud	pole lubatud	pole lubatud

Kaardumine 	lavalauad kuni 15 mm meetri kohta, voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta
---	---

Kõmmeldumine 	lubatud kuni 2,5% laua laiupest
---	---------------------------------

Serva pikikaardumine 	lavalauad kuni 6 mm meetri kohta, voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta
---	--

Keerdumine 	lavalauad kuni 6 mm meetri kohta, voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta
--	---

**Lubatud mõõdutolerantsid:**

paksus: +/- 0,5 mm;  
kattev laius: +/- 2,5%;  
pikkus: +10 mm/-3 mm  
meetri kohta